

DOLL LOGO 16

2 nápravový návěs s řízenými nápravami
s hydraulickým posuvem klanic

Technické parametry :

Délka návěsu	10.700 mm (11.300 mm)
Šířka návěsu	2.550 mm
Přesah vpředu	735 mm
Přesah vzadu	785 mm
Připojovací výška návěsu	1.350 mm ± 50 mm
Ložná výška	1.650 mm
Rozvor náprav	1.810 mm
Celková hmotnost	36.500 kg
Pohotovostní hmotnost	6.750 kg ± 3 %
Užitečná hmotnost	29.750 kg
Zatížení nápravy	2 x 10.000 kg
Zatížení spojovacího čepu	16.500 kg

Specifikace návěsu :

Podvozek :

Stabilní svařovaná konstrukce z vysoce kvalitní oceli, skládající se ze dvou zalomených hlavních rámců.

2 - nápravový agregát BPW s bubnovými brzdami

Obě nápravy s technickou nosností 12 tun.

Brzdová soustava :

Brzdové zařízení se dvěma vedeními, závislé na zatížení, výrobce Wabco včetně EBS

Pneumatiky :

Pneu 315 / 80 R 22,5 výrobek Continental na ocelových ráfcích 9,00 x 22,5 (9 ks)

Řízení náprav :

Řízení hydraulickými válci přejímající tlak hydrauliky od otočného věnce na sedlové spoje.

Elektrická soustava :

Osvětlení 24 voltů se skládá ze 2 koncových světilen, 2 obrysových světel bílých vpředu, 2 obrysových světel červených vzadu, bočních obrysových světel, panoramatické světlo na konci vozidla.

Oplonová nástavba :

8 kusů, DOLL ocelové opleny s pevnými ocelovými klanicemi s celkovou výškou 2400 mm.

2 opleny jsou umístěny napevno na hlavním rámu vpředu, 3 opleny jsou umístěny posuvně uprostřed a 3 jsou namontovány na hydraulickém posuvu.

Posuv klanic :

Dvojitý hydraulický válec s délkou zdvihu 1800 mm ovládaný ze sedačky jeřábu.

Přepřavovaný materiál :

Doprava dřeva v délce 4 x 2 m, 3 x 3 m, 2 x 5 m, 2 x 6 m

