

DOLL LOGO 21

2 nápravový návěs s řízenými nápravami,
teleskopicky roztahovaný a hydraulickým
posuvem klanic

Technické parametry :

Délka návěsu	9.700 mm
Šířka návěsu	2.550 mm
Přesah vpředu	735 mm
Přesah vzadu	785 mm
Připojovací výška návěsu	1.440 mm ± 50 mm
Ložná výška	1.640 mm
Rozvor náprav	1.810 mm
Roztažení podvozku	max. o 4.500 mm
Celková hmotnost	36.500 kg
Pohotovostní hmotnost	7.752 kg ± 3 %
Užitečná hmotnost	28.748 kg
Zatížení nápravy	2 x 10.000 kg
Zatížení spojovacího čepu	16.500 kg

Specifikace návěsu :

Podvozek :

2 - nápravový agregát BPW s bubnovými brzdami
Obě nápravy s technickou nosností 12 tun.
Dvoudílný hlavní rám s možností mechanického
roztážení a zkrácení. Ovládání z kabiny vozidla
a ze sedačky jeřábu.

Pneumatiky :

Pneu 315 / 80 R 22,5 výrobek Continental
na ocelových ráfcích 9,00 x 22,5 (9 ks)

Řízení náprav :

Řízení hydraulickými válci přejímající tlak
hydrauliky od otočného věnce na sedlové spojce.

Oplénová nástavba :

8 kusů, DOLL ocelové opleny s pevnými ocelovými
klanicemi s celkovou výškou 2400 mm.

2 opleny jsou umístěny napevno na hlavním rámu
vpředu, 3 opleny jsou umístěny posuvně uprostřed
a 3 jsou namontovány na hydraulickém posuvu.

Posuv klanic :

Dvojčinný hydraulický válec s délkou zdvihu 1800
mm ovládaný ze sedačky jeřábu.

