

## DOLL LOGO 12

### 3 nápravový klanicový návěs

#### Technické parametry :

Délka návěsu	13.400 mm
Šířka návěsu	2.550 mm
Přesah vpředu	1.500 mm
Přesah vzadu	2.695 mm
Připoj. výška návěsu	1.140 mm ± 50 mm
Ložná výška	1.480 mm
Rozvor náprav	1.310 mm
Celková hmotnost	36.500 kg
Pohotovostní hmotnost	6.300 kg ± 3 %
Užitečná hmotnost	30.200 kg
Zatížení nápravy	3 x 8.000 kg
Zatížení spojovacího čepu	12.500 kg

#### Specifikace návěsu :

##### Podvozek :

Stabilní svařovaná konstrukce z vysoce kvalitní jemnozrné oceli, skládající se ze dvou rovných hlavních rámců.

3 - nápravový agregát BPW s bubnovými brzdami.

Všechny nápravy s technickou nosností 9 tun. První náprava zvedací ( na přání zvedací náprava i třetí )

##### Brzdová soustava :

Brzdové zařízení se dvěma vedeními, závislé na zatížení, výrobce Wabco včetně EBS

##### Pneumatiky :

Pneu 385 / 65 R 22,5 výrobek Continental na ocelových ráfcích 11,75 x 22,5 ( 7 ks )

##### Elektrická soustava :

Osvětlení 24 voltů se skládá ze 2 koncových svítlen, 2 obrysových světel bílých vpředu, 2 obrysových světel červených vzadu, bočních obrysových světel a světla na konci rámu návěsu. Umístění elektrických zásuvek na čele návěsu.

##### Oplénová nastavba :

8 kusů, DOLL ocelové opleny s pevnými ocelovými klanicemi s celkovou výškou 2400 mm, pevně uchyceny na rámu s možností mechanického přestavení.

##### Podlaha :

Sešroubovaná podlaha z dřevěných prken rozložena přes celou délku mezi hlavním rámem.

##### Čelní stěna :

Pevná čelní stěna z ocelového plechu, výška 2000 mm, s bočním zesílením a nástavcem 650 mm.

##### Převpravovaný materiál :

Doprava dřeva v délce 4 x 2 m, 4 x 3 m, 3 x 4 m, 2 x 5 m, 2 x 6 m

