

## DOLL LOGO 12T

3 nápravový návěs  
s posuvným systémem klanic

### Technické parametry :

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Délka návěsu              | 11.900 mm        |
| Šířka návěsu              | 2.550 mm         |
| Přesah vpředu             | 1.500 mm         |
| Přesah vzadu              | 3.170 mm         |
| Přípoj. výška návěsu      | 1.350 mm ± 50 mm |
| Ložná výška               | 1.562 mm         |
| Rozvor náprav             | 1.310 mm         |
| Celková hmotnost          | 36.500 kg        |
| Pohotovostní hmotnost     | 6.428 kg ± 3 %   |
| Užitečná hmotnost         | 30.072 kg        |
| Zatížení nápravy          | 3 x 8.000 kg     |
| Zatížení spojovacího čepu | 12.500 kg        |

### Specifikace návěsu :

#### Podvozek :

Stabilní svařovaná konstrukce z vysoce kvalitní jemnozrné oceli, skládající se ze dvou zalomených hlavních ráků.

3 - nápravový agregát BPW s bubnovými brzdami

Všechny nápravy s technickou nosností 9 tun. První náprava zvedací ( na přání zvedací náprava i třetí )

#### Brzdová soustava :

Brzdové zařízení se dvěma vedeními, závislé na zatížení, výrobce Wabco včetně EBS

#### Pneumatiky :

Pneu 385 / 65 R 22,5 výrobek Continental na ocelových ráfcích 11,75 x 22,5 ( 7 ks )

#### Elektrická soustava :

Osvětlení 24 voltů se skládá ze 2 koncových svítilen, 2 obrysových světel bílých vpředu, 2 obrysových světel červených vzadu, bočních obrysových světel, majáku a světla na konci rámu návěsu. Umístění elektrických zásuvek na čele návěsu.

#### Oplenová nástavba :

8 kusů, DOLL ocelové opleny s pevnými ocelovými klanicemi s celkovou výškou 2400 mm.

3 opleny jsou umístěny napevno na hlavním rámu vpředu, 2 opleny jsou umístěny posuvně uprostřed a 3 jsou namontovány na hydraulickém posuvném systému.

#### Posuv klanic :

Dvojitý hydraulický válec s délkou zdvihu 3.800 mm ovládaný ze sedačky jeřábu.

#### Přepravovaný materiál :

Doprava dřeva v délce 4 x 2 m, 4 x 3 m, 3 x 4 m, 2 x 5 m, 2 x 6 m

