

DOLL LOGO 14

3 - nápravový návěs v teleskopickém provedení

Technické parametry :

Základní délka návěsu	9.800 mm
Délka zkrácení rámu	cca 1.800 mm
Délka prodloužení rámu	cca 3.200 mm
Šířka návěsu	2.550 mm
Přesah vpředu	1.500 mm
Přesah vzadu	870 mm
Připoj. výška návěsu	1.350 mm ± 50 mm
Ložná výška	1.562 mm
Rozvor náprav	1.310 mm
Celková hmotnost	36.500 kg
Pohotovostní hmotnost	6.550 kg ± 3 %
Užitečná hmotnost	29.950 kg
Zatížení nápravy	3 x 8.000 kg
Zatížení spojovacího čepu	12.500 kg



Specifikace návěsu :

Podvozek :

Stabilní svařovaná konstrukce z vysoce kvalitní oceli, skládající se ze dvou zalomených hlavních rámu.

Dvoudílný hlavní rám s možností mechanického roztažení a zkrácení. Ovládání z kabiny vozidla a ze sedačky jeřábu.

3 - nápravový agregát BPW s bubnovými brzdami

Všechny nápravy s technickou nosností 9 tun.

První náprava zvedací (na přání zvedací náprava i třetí)

Brzdová soustava :

Brzdové zařízení se dvěma vedeními, závislé na zatížení, výrobce Wabco včetně EBS

Pneumatiky :

Pneu 385 / 65 R 22,5 výrobek Continental na ocelových ráfcích 11,75 x 22,5 (7 ks)

Elektrická soustava :

Osvětlení 24 voltů se skládá ze 2 koncových svítilen, 2 obrysových světel bílých vpředu, 2 obrysových světel červených vzadu, bočních obrysových světel. Umístění elektrických zásuvek na čele návěsu.

Oplénová nástavba :

8 kusů, DOLL ocelové opleny s pevnými ocelovými klanicemi s celkovou výškou 2400 mm.

3 opleny jsou umístěny napevno na hlavním rámu vpředu, 2 opleny jsou umístěny posuvně uprostřed a 3 jsou namontovány napevno vzadu.

Přepřevaný materiál :

Doprava dřeva v délce 4 x 2 m, 3 x 3 m, 3 x 4 m, 2 x 5 m, 2 x 6 m

