

DOLL LOGO 20

2 nápravový návěs s řízenými nápravami,
teleskopicky roztahovaný

Technické parametry :

Délka návěsu	7.904 mm
Šířka návěsu	2.550 mm
Přesah vpředu	813 mm
Přesah vzadu	788 mm
Připojovací výška návěsu	1.340 mm ± 50 mm
Ložná výška	1.640 mm
Rozvor náprav	1.810 mm
Roztažení podvozku	max. o 3.300 mm
Celková hmotnost	36.500 kg
Pohotovostní hmotnost	7.400 kg ± 3 %
Užitečná hmotnost	29.100 kg
Zatížení nápravy	2 x 10.000 kg
Zatížení spojovacího čepu	16.500 kg

Specifikace návěsu :

Podvozek :

Stabilní svařovaná konstrukce z vysoce kvalitní jemnozrné oceli, skládající se ze dvou zalomených hlavních rámu.

2 - nápravový agregát BPW s bubnovými brzdami
Obě nápravy s technickou nosností 12 tun.
Dvoudílný hlavní rám s možností mechanického roztažení a zkrácení. Ovládání z kabiny vozidla a ze sedačky jeřábu.

Pneumatiky :

Pneu 315 / 80 R 22,5 výrobek Continental
na ocelových ráfcích 9,00 x 22,5 (9 ks)

Brzdová soustava :

Brzdové zařízení se dvěma vedeními, závislé na zatížení, výrobce Wabco včetně EBS

Řízení náprav :

Řízení hydraulickými válci přejímající tlak hydrauliky od otočného věnce na sedlové spoje.

Elektrická soustava :

Osvětlení 24 voltů se skládá ze 2 koncových svítilen, 2 obrysových světel bílých vpředu, 2 obrysových světel červených vzadu, bočních obrysových světel.

Oplénová nástavba :

8 kusů, DOLL ocelové opleny s pevnými ocelovými klancemi s celkovou výškou 2400 mm.

2 opleny jsou umístěny napevno na hlavním rámu vpředu, 2 opleny jsou umístěny posuvně uprostřed a 4 jsou namontovány napevno na zadním rámu.

Převrácený materiál :

Doprava dřeva v délce 4 x 2 m, 3 x 3 m, 2 x 5 m, 2 x 6 m

